



DEUTZ-FAHR
AGROTRON 165.7



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AGROTRON 165.7

ДВИГАТЕЛЬ		DEUTZ BF 6M 1013 EC
Число цилиндров / рабочий объем	кол-во/см ³	6/7146
Максимальная мощность (2000/25/EC)	л.с./кВт	179/132 (при 2350 об/мин)
Максимальная мощность (ECE R24.03)	л.с./кВт	170/125 (при 2000 об/мин)
Диапазон постоянной мощности	об/мин	1900 - 2200
Максимальный крутящий момент	Нм	660
Диапазон максимального крутящего момента	об/мин	1000 - 1600
Запас крутящего момента	%	45
Топливный бак	л	305
Периодичность замены масла	моточасы	500
РАЗМЕРЫ И ВЕС		208R38
Колесная база / Длина (с учетом рычагов задней навески)	мм	2767 / 4695
Ширина (максимальная)*	мм	2470
Высота*	мм	2977
Всего снаряженная масса	кг	5970
Всего допустимая полная масса	кг	10000
ТРАНСМИССИЯ		
Коробка передач		6 механических передач с электрогидравлическим переключением 4-х скоростей под нагрузкой на каждой ступени
Сцепление		электрогидравлическое
Максимальная скорость	км/ч	50 (ограничена до 40)
Количество передач	вперед/назад	24/24
Реверс		электрогидравлический с возможностью переключения под нагрузкой
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА		
Независимый насос гидроусилителя руля	л/мин (бар)	42 (180)
Тормоза		задние многодисковые в масляной ванне с автоматическим включением полного привода
Угол поворота		52°
ПЕРЕДНИЙ МОСТ		
Полный привод		включение вручную или автоматически (в зависимости от скорости и угла поворота колес)
Блокировка дифференциала		100% блокировка переднего дифференциала
ЗАДНИЙ ВОМ		
Сцепление / привод		многодисковое в масляной ванне / электрогидравлический
Частота вращения выходного вала редуктора	об/мин	540/540E/1000/1000E
ПЕРЕДНИЙ ВОМ **		
Частота вращения выходного вала редуктора	об/мин	1000
НАВЕСНАЯ СИСТЕМА		
Грузоподъемность заднего трехточечного навесного устройства	кг	9240
Грузоподъемность переднего трехточечного навесного устройства**	кг	4000

*могут изменяться в зависимости от комплектации трактора (размера колес, наличия переднего трехточечного навесного устройства, груза и т.д.)


**опция



Возможна установка многофункционального подлокотника, обеспечивающего контроль EHR, Powershift, рычагом управления двигателя и ЕМС.



Компактная радиаторная установка: Одним приёмом все радиаторы открываются для техобслуживания и чистки.

ООО «Самэ Дойц-Фар Руссия»
143050, Московская обл., д. Малые Вяземы,
Петровское шоссе, вл. 3, стр. 1
тел.: +7 (495) 276-31-38
deutz-fahr.com
DEUTZ-FAHR – бренд  SAME DEUTZ-FAHR

Официальный дилер

